

СЕРИЯ BUGBUSTER

Прицелы серии BUG BUSTER изготовлены из цельной заготовки алюминиевого сплава, имеют отстройку от параллакса на объективе и они такие же надежные как и тактические прицелы. Все модели серии оснащены подсветкой прицельной марки с 36 вариантами цветов и барабанчиками с обнулением и фиксацией пристрелки. При этом они компактны и имеют малый вес.

НАБЛЮДАЙТЕ СВОЮ ЦЕЛЬ ОТЧЕТЛИВО

RI RE TS



БАРАБАНЧИКИ
С ФИКСАЦИЕЙ
ВВЕДЕННЫХ
ПОПРАВОК И
ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ОБНУЛЕНИЯ



QD
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ
РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ



SCP-M392AOLWQ

Компактный прицел 3-9x32 мм с корпусной трубкой диаметром 1" с проволочной сеткой Mil-Dot, с подсветкой RGB

• 1" трубка из высокопрочного алюминиевого сплава 6061 T6 с качественной оптической системой гарантирует яркую и четкую картинку в сочетании с малым весом прицела.

• Многослойное покрытие линз улучшает светопропускание.

• Барабанчики поправок с фиксацией и обнулением. Стабильность фиксации "ноля" проверена годами интенсивных тестов.

• Кольцо отстройки от параллакса на объективе позволяет исключить параллакс на дистанциях от 3 ярдов (для модели 4x32 параллакс отстроен на дистанцию 100 ярдов) до бесконечности.

• Сетка Mil-Dot наиболее распространенная сетка на прицелах Leapers, которая дает возможность оценки дистанции. Переходы сетки имеют множество точек, которые делят линии сетки на равные участки в центрально области.



Антибликовая бленда прилагается

SCP-M632AOIEWQ SCP-M432AOIEWQ

Прицел Bug Buster IE 6x32/4X32 AO Compact, подсветка 36 цветов, кольца на Пикатинни, сетка-выгравированная

Спецификация

Модель	SCP-M392AOLWQ	SCP-M632AOIEWQ	SCP-M432AOIWQ
Кратность увеличения	3X - 9X	6X	4X
Диаметр корпусной трубы	1"	1"	1"
Диаметр объектива	32 мм	32 мм	32 мм
Поле обзора на дистанции 100 ярдов	11.5 - 4.3 м	6.1 м	9.08 м
Удаление выходного зрачка	11.5 - 8 см	8.9 см	8.8 см
Выходной зрачок	10.6 - 3.6 мм	5.3 мм	6 мм
Цена щелчка на дистанции 100 ярдов	1/4"	1/4"	1/4"
Длина	20.8 см	21.6 см	20.6 см
Масса	395 г	380 г	306 г
Отстройка параллакса	от 2.7 м до бесконечности	от 2.7 м до бесконечности	от 2.7 м до бесконечности
Тип батареи питания подсветки	CR1620 3В	CR1620 3В	CR1620 3В